Koblenz®

POWER SOLUTIONS

No Break

Línea Interactiva Versión Torre

Modelo: 10017 USB/R

No. Parte: 00-4233-3

www.koblenz-energia.com.mx

Lada sin costo:
01 800 976 3600 / 01 800 849 4711

Koblenz
POWER SOLUTIONS

No Break

Línea Interactiva Versión Torre

Modelo: 10017 USB/R

No. Parte: 00-4233-3

No Break, CD con software View Power de Koblenz, Manual del Usuario, Cable USB.

Características:

- UPS Línea Interactiva con Regulador de Voltaje integrado, ideal para la protección de equipos de escritorio.
- Cargador de baterías inteligente integrado que reduce hasta en un 50% el tiempo de carga.
- Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad.
- Regulador de voltaje de 4 pasos (2 Boost, 1 Buck, 1 Neutro) que permite la estabilización del voltaje.
- Carga en modo Off y función de arranque en frío.
- Auto reinicio mientras se recupera la corriente.
- Interruptor de encendido y auto prueba manual de funcionamiento total y de batería.
- Fácil acceso a baterías (Hot-swap).
- Hasta 60 minutos de respaldo con un CPU y monitor.

Características físicas:

- Topología línea interactiva
- Hasta 60 min de respaldo (CPU+monitor)
- 8 contactos NEMA 5-15R (4/4)
- Indicadores LED
- Formato Torre

Ventajas:

- Regulador de Voltaje
- Fácil acceso a baterías
- Silenciador de alarma
- 3 Años de Garantía (2 en batería)

Aplicaciones:

- Video
- Audio
- Cómputo
- Videojuegos
- Teléfonos

Certificaciones:

- NOM-001-SCFI-1993
- ISO 9001:2008 ANCE

	Especificaciones Técnicas*	Modelo: 10017 USB/R
Salida	Capacidad Potencia	1 000VA / 500 W
	Fase	Monofásica
	Topología	Linea Interactiva
	Tiempo de Transferencia	Típico 2 - 4 ms
	Tensión de salida nominal	120 V~ ± 10%
	Frecuencia de salida sincronizado	60 Hz ± 5%
	Frecuencia de salida en modo batería	60 Hz ±1 Hz
	Factor de Cresta	
	Tipo de forma de onda	Senoidal Simulada
	Conexiones de salida	(4) NEMA 5 - 15R (4) con Protección de Batería (Respaldo), Regulados y con supresión de picos y (4) solo con supresión de picos**
	Eficiencia	>95% @ modo Normal, >70% @ modo Batería
	Distorsión Armónica	
	Protección contra sobrecarga	25% Modo línea, 10% Modo Batería
Entrada	Voltaje de Entrada	127 V ~ / 120 V ~
	Rango de Voltaje	85 - 145 VCA
	Transferencia a baterías por bajo voltaje	85 Vac
	Transferencia a baterías por alto voltaje	145 Vac
	Frecuencia de Entrada	60 Hz ± 5%
	Tipo de Enchufe	NEMA 5 - 15 P
	Longitud del Cable	1,8 metros
Batería	Tipo de Batería	VRLA Batería sellada de plomo ácido libre de mantenimiento a prueba de filtración
	Baterías Pre-Instaladas	(1) 12 V~, 10Ah
	Autonomía de carga	15 min a media carga y 3 min a plena carga
	Tiempo recarga	4 - 6 hrs al 90%
	Hot Swap	Soportado
	Baterías Externas Adicionales	No Soportadas
Administración	Puerto de Interfaz	USB
	Tarjeta SNMP	No soportado
	Panel Control	LED: Modo AC (En Línea), Modo Batería, Batería Baja, Sobrecarga, Reemplazo Batería
	Alarmas Audibles	Modo de Batería: Sonido cada 10 segundos Batería Baja: Sonido cada segundo Sobrecarga: Doble sonido cada 0,5 segundos Reemplazo de Batería: Sonido cada 2 segundos Falla: Sonido Continuo
	Silenciador de Alarma	Si
	Software	View Power de Koblenz para apagado automático programable del equipo de cómputo
Protección	Supresión de Picos (Sobretensiones)	> 450 Joules y protector térmico / disyuntor
	Protección Telefónica/Redes	RJ11
	Filtrado	Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% IEEE: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con UL 1449
Ambiental	Ambiente Operativo	0 - 90% RH @ 0 - 40 ºC Sin Condensación
	Elevación de Operación	0 - 3000 metros
	Temperatura de Almacenamiento	-15 a 45ºC
	Ruido audible	< 40 dBA
	Disipación térmica	
Dimensiones Físicas	Formato	Torre
	Gabinete	Plástico
	Medidas	340 x125 x 150 mm (Profundidad x Ancho x Altura)
	Peso Neto	7.42 Kg
	Unidades por tarima	144
Garantía y certificaciónes	Garantía del NoBreak	3 Años
	Certificaciones	NOM-001-SCFI-1993, ISO 9001:2008 ANCE, ISO 14001

*Las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso.
** También las fabricamos (6) NEMA 5-15R con protección de batería y (2) NEMA 5-15 R con supresión de picos.

Koblenz® POWER SOLUTIONS

Koblenz
POWER SOLUTIONS

Líder en México en venta de Reguladores y No Breaks

La línea de No Breaks Koblenz representa la combinación perfecta en características, desempeño y diseño, cubriendo las diferentes necesidades de protección, desde computadoras y pequeños servidores, hasta equipos de misión crítica.

www.koblenz-energia.com.mx

Servicio a clientes sin costo: 01 800 849 4711
Información a clientes sin costo: 01 800 976 3600
moralesh@koblenz-electric.com

Koblenz Eléctrica, S.A. de C.V.
Av. Ciencia Nº 28, Fracc. Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, CP. 54730 Estado de México.